

## 64265 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



### Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

### Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

### Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Datos técnicos

Información de producto

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | 64265 HLX |
|------------------------|-----------|


Datos eléctricos

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tensión nominal  | 6 V     |
| Potencia nominal | 30,00 W |

Datos Fotométricos

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Temperatura de color   | 3200 K |
| Flujo luminoso nominal | 765 lm |

Dimensiones y peso



|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Diámetro                        | 9 mm                    |
| Largo                           | 31,0 mm                 |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 19,5 mm                 |
| Longitud del filamento          | 1,60 mm                 |
| Campo iluminado                 | 1,6*1,6 mm <sup>2</sup> |
| Diámetro del filamento          | 1,6 mm                  |

Duración de vida

|          |       |
|----------|-------|
| Duración | 100 h |
|----------|-------|

Datos adicionales del producto

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar)        | G4   |
| Diámetro mín. del envoltente de la lámp. | 9 mm |

Capacidades

Hoja de datos de producto

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Posición de quemado | Universal |
| Aplicación          | Otros     |

Certificados & Normas

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EEL – Etiqueta energética | B |
|---------------------------|---|

Categorías específicas del país

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | 64265 HLX |
|------------------------|-----------|

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321107053       | OSRH64265HLX | -       | -          | -      |
| 4008321107053       | OSRH64265HLX | -       | -          | -      |

Hoja de datos de producto



Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321107053       | 64265 HLX                | Estuche de cartón<br>1             | 25 mm x 23 mm x 70 mm              | 0.04 dm <sup>3</sup> | 3.17 g     |
| 4008321107060       | 64265 HLX                | Embalaje de envío<br>40            | 144 mm x 107 mm x 121 mm           | 1.86 dm <sup>3</sup> | 167.80 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.