

### UPS AP600

**UPS Interactiva para estación de trabajo típica**, tales como computador, monitor, CPU, lámparas, impresoras, Routers, estación Gamer, que no supere una carga total de 360 watts. Las tomas de corriente son: 2 tomas universales (incluye tipo C/L Chile), 2 tomas IEC. Esto nos permite conectar los diversos dispositivos mencionados sin necesidad de adaptadores.



**Autonomía:** 5 a 7 Min (aprox. 70% de carga de consumo).  
Para un router de 50VA, entrega aproximadamente 95 minutos de autonomía.




## UPS Monofásicas | AP600

- Capacidad: 600 VA / 360 Watts
- Voltaje: Entrada 220V / Salida 220V
- Formato: Tower
- Batería: 1 x 12V/7AH
- Panel LCD
- 2 Conectores Universal
- 2 IEC C13



Garantía UPS: 2 años



Garantía Baterías: 1 año



## Tabla Técnica

<b>MODEL</b>		<b>AP600</b>
<b>CAPACITY</b>		<b>600 VA / 360 W</b>
<b>INPUT</b>		
Voltaje		220 VAC
Rango de Voltaje		162-290 VAC
Rango de Frecuencia		50 Hz
<b>OUTPUT</b>		
Voltaje de Salida		220 VAC
Regulación de voltaje		± 10%
Frecuencia rango (modo batería)		50 Hz ± 1 Hz
Tiempo de Transferencia		2-6 ms (típico)
Forma de la onda (modo batería)		Onda sinusoidal
<b>BATERÍA</b>		
Tipo de Batería y Cantidad		12 V/7 Ah x 1
Tiempo típico de recarga		4 horas para recuperarse al 90% de capacidad
<b>PROTECCIÓN</b>		
		Sobrecarga, descarga
<b>INDICADORES</b>		
Modelos LCD		Voltaje de Entrada, Voltaje de Salida, Capacidad de batería, Nivel de carga y estado de UPS
LED	Modo AC	Luz Verde
Model	Modo Batería	parpadeo Verde
	Falla	N/A
<b>ALARMA</b>		
Modo Batería		Sonido 10 segundos
Batería baja		Sonido cada segundo
Sobrecarga		Sonido cada 0.5 segundo
Falla		Sonido continuo
<b>FÍSICO</b>		
LED	Dim., L x A x Alto (mm)	279 x 101 x 142
Model	Peso Neto (kgs)	4.9
LCD	Dim., L x A x Alto (mm)	300 x 101 x 142
Model	Peso Neto (kgs)	5.0
<b>AMBIENTE</b>		
Humedad		0-90 % RH @ 0 – 40°C (sin condensación)
Nivel de Ruido		Menos de 40dB



EDAPower®



WWW.CSAI.CL