

Eaton 5S1500I

Catalog Number: 5S1500I

SAI Eaton 5S 1500 VA, 900 W, Entrada: C14, Salidas: (4) C13, (4) C13 solo sobretensiones transitorias, torre



La foto es representativa

Especificaciones generales

Nombre del producto	N.º de catálogo
Eaton 5S UPS	5S1500I
UPC	Longitud/profundidad de producto
743172437020	382 mm
Altura del producto	Anchura del producto
250 mm	87 mm
Peso del producto	Conformidad(es)
11.16 kg	Con marca CE
Certificación(es)	
IEC/EN 62040-1	
IEC/EN 62040-2	
CE	
EAC	

Batería

Tipo de batería

Sellado, plomo-ácido

Gráfico de tiempo de ejecución

\$row.attributeValue.cdata

Sustitución de la batería

Reemplazable por el usuario

Cantidad de baterías

2

Gestión de la batería

Baterías reemplazables, test automático de baterías, protección ante descargas profundas, capacidad de arranque en frío

Clasificación de la batería

12V / 9Ah

Capacidad de batería ampliada

No

Salida eléctrica

Receptáculo

(4) C13, (4) C13, solo sobretensiones transitorias

Tensión

230 V

Potencia en vatios

900 W

Factor de potencia de salida

0,6

Rango de tensión de salida

184-276 V

Tensión nominal de salida

230V

Tipo de alimentación

1

Topología

Línea interactiva

Capacidad nominal VA

1.500VA

Entrada eléctrica

Conexión de entrada

C14

Tensión nominal de entrada

230 V predeterminado (220/230/240V)

Frecuencia nominal

50/60Hz

Rango de tensión de entrada

175-275 V

Rango de frecuencia de entrada

46-70 Hz

Comunicaciones

Incluye tarjeta de red

No

Comunicaciones

Puerto USB (compatible con HID)

Interfaz Ethernet

No

Interfaz de usuario

LEDs

Contacto de maniobra sin potencial

No

Ranuras de expansión

No

Compatibilidad de software

Eaton UPS Companion (permite el apagado seguro del sistema, la medición del uso de energía y la configuración de los ajustes

del UPS)

Tipo de interfaz

USB

Entorno

Altitud

2.000 m

Nivel de ruido

<25 dB a 1 metro

Margen de temperatura

De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

Humedad relativa

0-85 % sin condensación

Especificaciones adicionales

Tipo de construcción

Modelo independiente

Contenido del paquete

(2) Cables IEC-IEC

Cable USB

Manual de usuario

Instrucciones de seguridad

Fase (salida)

1

Función de apagado automático

Sí

Color

Negro

Rendimiento

97

Set de montaje en rack

No

Fase (entrada)

1

Protección contra sobretensiones transitorias

Sí

Recursos

Compliance information

EU DoC Eaton 5S

Guías de Usuario

Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual

(multiple languages)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2025 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)